



# Scaun CAT.P

Ref : CAT.P



Fotografie cu titlu de prezentare

Mai multe culori disponibile  
(cf. diagramei de culori – Catalog 2020)

## Dimensiuni

|                     | T4  | T5  | T6  |
|---------------------|-----|-----|-----|
| Înălțime scaun (mm) | 380 | 430 | 460 |
| Lățime șezut (mm)   | 380 | 380 | 380 |
| Adâncime șezut (mm) | 370 | 370 | 370 |
| Greutate (kg)       | 5   | 5   | 5   |

## Standarde respectate

- Respectă standardul NF EN1729 părțile 1 și 2, acest standard
- garantează durabilitate, siguranță, soliditate și ergonomie;
- (caracteristici dimensionale);
- Respectă normele de conformitate ale NF Mobiliers Professionnel;
- Respectă standardul NF ENVIRONNEMENT;
- Respectă normele PEFC (Program pentru aprobarea certificării forestiere);
- Respectă EUTR (European Union Timber Regulation);

## Structură

- Structură metalică din 5 piese, spătarul fiind sudat în tub de oțel standardizat :
  - 2 picioare monobloc din tub oval: 36 x 18 mm, 1,5 mm grosime;
  - 1 traversă: 30 x 20, 2 mm. grosime;
  - 2 suporturi pentru șezut sudate în traversă din tub dreptunghiular: 30 x 20, grosime 1,5 mm. ;
- Finisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic

## Blaturi șezut și spătar

- Placă șezut din lemn stratificat de fag cu grosime de 8 mm.;
- Placă spătar de fag de 6 mm. grosime ;
- Finisaj cu lac natural inodor;
- Fixarea plăcilor se realizează prin prinderea acestora de structura metalică prin nituri de oțel;

## Protecții

- Teflonul limitează vibrațiile din țevi produse de manipularea scaunelor;
- Saboții au rol de stabilizator, nepermițând înclinarea pe spate a scaunului.

## Alte caracteristici

- Capace de protecție montate pe partea inferioară a plăcii șezutului pentru așezarea scaunului pe bancă la finalul programului. Se elimină, astfel, zgâriatul băncii;